



120
кН

КОРПУС ИЗ
КОВАННОЙ СТАЛИ

ДВОЙНОЙ
РОЛИКОВЫЙ/КОНИЧЕСКИЙ
ПОДШИПНИК

-100
кН



Гидравлический ротатор FHR 12FD1 разработан для эксплуатации в тяжёлых условиях чтобы удовлетворить самые высокие требования к качеству и надёжности. Идеален для профессиональной интенсивной эксплуатации в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасле, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 100мм и диаметр оси (пальца) 45мм.



Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфер или инструменте при помощи винтов



Ротатор FHR 12FD1 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 2900Нм при 25МПа.



Formiko Hydraulics ротатор FHR 12FD1 снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.



важнейшие части ротатора изготовлены из кованой стали для обеспечения повышенной устойчивости ударным и деформирующими нагрузками.



Formiko ротатор FHR 12FD1 является совместимым с FHL 03 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 450x250x250мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics OOO

ул Дэйциема, д 119, к 1
LV1055 Латвийская Республика г Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 12FD1



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 07/26/2022.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!